


PTW - Rundschaum



PTW PUR & HS sind **offenzellige** weiche Polyurethanprofile auf Polyester-Basis. Sie eignen sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art, im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da diese Profile eine höhere Druckverformung zulassen.

PUR: Offenzelliger Polyurethanschaum ("Graue" weiche Ausführung)

HS: Offenzelliger Polyurethanschaum ("Gelbe" harte Ausführung)

PTW PE grau ist ein Polyethylen-Schaumstoff mit zuverlässig **geschlossener** Zellstruktur, der als Rundschnur expandiert wird. Durch die guten Eigenschaften des expandierten Polyethylens wie hohe Elastizität, Anpassungsfähigkeit und leichte Verarbeitbarkeit in Verbindung mit der Formgebung und der Außenhaut ist PTW PE grau das ideale Vorfüllmaterial bei der Bauwerksabdichtung gleicher oder unterschiedlicher Materialien. ARAPREN PE grau entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterialien zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18 540.

PTW Brandschutz-Rundschnur ist eine elastische, flexible Fugenschnur auf Mineralfaserbasis, die mit Glasfasergarn umflochten ist. Eingesetzt werden diese Rundschnur in Dehn- und Bewegungsfugen im Hoch-, Tief- sowie Tunnelbau und verhindern den Durchgang von Feuer und Gasen bis zu 180 Minuten.